
ASIA ELEPH® — centrale elettrica mobile super-silenziosa
Serie AEE-D-III (potenza: 1000 – 1200 kW)

+86 025 5811 8558
sales@asiaeleph.com

ASIA ELEPH®

Centrale diesel super-silenziosa



Norme applicabili

- ISO 8528-5:2018
- ISO 8528-10:2022
- GB/T 2820.5:2025
- CE

Voce	Dati tecnici
Campo di potenza (kW)	1000-1200
Frequenza nominale (Hz)	50/60
Opzioni motore	Cummins/Baudouin/Perkins
Velocità motore (giri/min)	1500/1800
Consumo di carburante	≤ 197 g/kWh*
Opzioni alternatore	Stamford/Leroy-Somer/Mecc Alte/Dingge
Fattore di potenza	0.8
Tensione nominale trifase (V)	380–480 V
Sistema di controllo	Digitale
Caduta di frequenza	≤ 3 %
Tempo di ripristino frequenza	≤ 3 s
Limite di rumorosità	≤ 65±1 dB(A) at 7 m*
Grado di protezione	IP44
Serbatoio carburante	Serbatoio integrato nel basamento, 2000 L
Struttura	Versione container
Dimensioni (mm)	6058*2438*2896
Peso del gruppo	16,000 – 17,000 kg*

Condizioni nominali di funzionamento

- Temperatura ambiente: da −15 °C a +50 °C (−40 °C con riscaldatore acqua camicia)
- Altitudine: ≤ 2.000 m
- Nota: se le condizioni di esercizio superano i valori indicati, rivolgersi al team commerciale ASIA ELEPH.


Controlli e collaudi in fabbrica

- Controllo qualità sull'intero processo
- Prove di carico allo 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % e 110 %
- Prove delle funzioni di controllo
- Prove delle funzioni di protezione

Trattamento superficiale e verniciatura

- Processo di trattamento delle superfici metalliche, inclusa la granigliatura (sabbiatura).
- Verniciatura del container: vernice conforme allo standard per il trasporto marittimo o verniciatura a polvere.
- Classe di corrosività: C5-M. Conforme alla norma ISO 12944:2017/2018.





ISO9001:2015 质量管理体系认证 | ISO14001 环境管理体系认证 | OHSAS18001 职业与健康管理体系认证 | CE 认证


Note: (1) i valori possono variare in base alla marca del motore e alla potenza; (2) il limite di rumorosità è la media delle misurazioni in quattro direzioni al 75 % del carico; (3) le specifiche possono variare a seguito di continui miglioramenti.


Jiangsu Golden Waves Energy Technology Co., Ltd.
Indirizzo: 150 Pubin Road, Nuova Area di Jiangbei, Nanchino
http://www.asiaeleph.com

ASIA ELEPH® Noleggio su misura

Caratteristiche dei prodotti ASIA ELEPH


- ASIA ELEPH — marchio globale premium, personalizzato per centrali in servizio continuo;
- Cofano super-silenzioso altamente integrato e compatto — due gruppi su pianale da 13 m, oltre il 30 % di risparmio sul trasporto;
- Struttura container interamente saldata — robusta, facile da movimentare e impilare;
- Facile da pulire e da manutenere;
- Tollera le diverse qualità di gasolio presenti sui vari mercati;
- Idoneo a ogni clima: sabbia, pioggia e neve, nebbia salina umida, alta quota, alte e basse temperature;
- Funzioni di controllo ridondanti: meno tempo di manutenzione;
- A basso carico la ventola gira lentamente, il rumore cala nettamente; accelera automaticamente ad alta temperatura e alto carico.





Punti di forza dei prodotti ASIA ELEPH

- Sicurezza: il concetto di batteria a stato solido consente il funzionamento senza presidio con elevata affidabilità;
- Super-silenzioso: trattamento acustico proprietario — 65±1 dB(A) a 7 m (media di quattro rilevazioni);
- Ecosostenibile: modulo di manutenzione integrato — nessuna perdita o trasudamento di olio durante la manutenzione;
- Risparmio energetico: design brevettato a tre compartimenti indipendenti, con notevoli risparmi di carburante;
- Basso tasso di guasti: ridotto di oltre il 50 % rispetto alle soluzioni convenzionali e ad albero;
- Potenza garantita: piena potenza nominale a 50 °C ambiente senza derating;
- Spurgo aria: pre-adescamento con pompa carburante elettrica — nessuno spurgo manuale dopo lunghi fermi;
- Doppia filtrazione del carburante: meno fermi per filtri ostruiti;
- Serbatoio grande: integrato nel basamento con indicatore di livello per 24 ore a carico normale;
- Parallelismo multi-gruppo: tutti i modelli collegabili in parallelo per maggiore potenza;
- Illuminazione: luce del quadro e luce di servizio interna per il lavoro notturno;
- Uso semplice: comando a un tasto sul quadro, parametri di funzionamento a colpo d’occhio;
- Protezione: grado IP44 adatto a un ampio ventaglio di applicazioni.





Quadro comandi

SmartGen HGM9510N

Controllore di parallelismo



Vantaggi principali

- Avvio/arresto remoto — monitoraggio remoto di più gruppi tramite HMU15N
- Interfaccia intuitiva
- Porte di comunicazione RS485, USB ed Ethernet
- Porte integrate per regolatore di velocità (GOV) e regolatore automatico di tensione (AVR)
- Supporto multilingua (cinese, inglese, ecc.)
- Precisione di misura AC: classe 0,5; temperatura di funzionamento da −25 a 70 °C

Funzioni principali

- Microcontrollore ARM a 32 bit con elevata integrazione hardware per maggiore affidabilità;
- LCD retroilluminato 240×128; menu in cinese, inglese e altre lingue, selezionabile in campo per una facile messa in servizio;
- Finestra dello schermo in acrilico duro, resistente a usura e graffi;
- Pannello e tasti in silicone per un ampio intervallo di temperature ambiente;
- Porta CAN bus per motori elettronici J1939: monitora i dati motore (temperatura refrigerante, pressione olio, velocità, consumo, ecc.) e comanda avvio/arresto/velocità via CAN bus;
- Misura e visualizza tensione trifase, corrente, frequenza e potenza di rete e generatore;
- Rete: rilevamento perdita di fase e sequenza errata; generatore: protezione sovra/sotto tensione, sovra/sotto frequenza, sovracorrente, sovrapotenza, potenza inversa, perdita di fase e sequenza errata;
- Parametri di sincronizzazione: tensione, frequenza e differenza di angolo di fase tra generatore e rete; modalità: funzionamento a vuoto, a carico e parallelismo a richiesta;
- Trasferimento graduale del carico in parallelo e in separazione dei gruppi;
- Tre sensori analogici fissi (temperatura, pressione olio, livello);
- Due sensori analogici configurabili (temperatura, pressione o livello);
- Monitoraggio accurato dei parametri motore;
- Controllo e protezione: avvio/arresto automatici, chiusura/apertura interruttore, visualizzazione guasti e protezione;
- Dieci uscite e dieci ingressi programmabili;
- Condizioni di avvenuto avvio selezionabili (sensore di velocità, pressione olio, generatore);
- Ampio intervallo di alimentazione 8–35 V CC per varie tensioni di batteria di avviamento;
- Registro eventi e orologio in tempo reale con avvio/arresto programmato (mensile/settimanale/giornaliero, con o senza carico);
- Ore di funzionamento totali A/B ed energia A/B, azzerabili per statistiche;
- Funzione di manutenzione con azioni configurabili a scadenza (avviso, arresto allarme o arresto con sgancio);
- Tutti i parametri regolati digitalmente — senza potenziometri analogici — per maggiore affidabilità;
- Guarnizione in gomma tra struttura e quadro comandi per protezione IP65;
- Clip di fissaggio metalliche per ambienti ad alta temperatura;
- Design modulare: alloggiamento ABS ignifugo, morsetti a innesto e montaggio a filo;
- Posizionamento GPS (con il modulo Cloud Cat, tramite piattaforma cloud)

Opzioni

Motore	Alternatore	Sistema carburante	Gruppo elettrogeno
□ Riscaldatore acqua camicia	□ Riscaldatore anticondensa	□ Serbatoio di base con bacino	□ Gruppo aperto
□ Rabbocco olio motore automatico	□ Soppressore disturbi radio	□ Sistema di rifornimento automatico	□ Rimorchio
□ Allarme livello olio basso	□ Controllo T° avvolgimento		□ Versione container
□ Stage V	□ Controllo T° cuscinetti		□ ComAp, DSE, DEIF
	□ Antimuffa, umidità, salino		□ Grado di protezione IP54

Nota: le specifiche possono variare a seguito di continui miglioramenti. Confermarle con il nostro rappresentante prima dell'ordine.

Jiangsu Golden Waves Energy Technology Co., Ltd.
Indirizzo: 150 Pubin Road, Nuova Area di Jiangbei, Nanchino
http://www.asiaeleph.com

ASIA ELEPH® Noleggio su misura